



Legenda

	Werksgrens
	Perceelsgrens
	Materiaalgrens
	Aanbrengen voorlichteren, hoogte 1 m nabij nieuwe bomen en 50 cm nabij bestaande bomen
	Aanbrengen Blauwe stek (parkeerzone)
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, doorgetrokken streep, kleur wit
	Aanbrengen opsluifband 100x200 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen opsluifband 150x250 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen opsluifband 200x200 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen trottoirband 400x250 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen leicobusperrorband 435 x 330 mm, kleur grijs (bergbruik)
	Aanbrengen maaiwielverloopband 280/300x250 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen eindverloopband 180/200x250x1000 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen inrijperrorband, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen inrijband, 800x500x180 mm, kleur Lavaro zwart/groen
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, keperverband, 210x105x80 mm, kleur rood
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, keperverband, 210x105x80 mm, kleur hedgespaars
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, elleboogverband, 210x105x80 mm, kleur grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, elleboogverband, 210x105x80 mm, kleur havans bruin
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, halfsteensverband, 210x105x80 mm, kleur grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, halfsteensverband, 210x105x80 mm, kleur rood
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, halfsteensverband, 210x105x80 mm, kleur zwart
	Aanbrengen betonstraatstenen, keurformaat, blokkerverband, 210x105x80 mm, kleur rood (f.p.u. drempel)
	Aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm, kleur grijs
	Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, kleur grijs
	Aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm, kleur rood
	Aanbrengen halve betontegels, elleboogverband, 300x150x80 mm, kleur grijs
	Aanbrengen witte markeringstegel, 300x300x60 mm
	Aanbrengen halfverharding
	Af te werken groenvak, gras
	Af te werken groenvak, beplanting
	Aanbrengen grasbetonstegel (Greystone), kleur grijs
	Te handhaven gras
	Te handhaven beplanting
	Bestaande boom
	Aanbrengen boom
	Bestaande ondergrondse container
	Bestaande put
	Op hoogte stellen nieuwe putdeksel
	Aanbrengen trottoirkoek/straatkoek
	Aanbrengen laadpaal
	Aanbrengen symbooltegel t.b.v. elektrische parkeerplaats
	Aanbrengen symbooltegel t.b.v. mindervalide parkeerplaats
	Aanbrengen noppentegel, 300x300x60 mm, kleur wit
	Aanbrengen objectmarkering, vlakke rubbertegel, 300x300x60 mm, kleur peet
	Te plaatsen diamantkopaal
	Te plaatsen fietsnietje
	Te plaatsen prulbak
	Te plaatsen slokop
	Te plaatsen stootband 200x180x940 mm, kleur wit
	Te plaatsen verkeerbordspaal en verkeerbord
	Bestaande lichtmast
	Te verplaatsen lichtmast
	Te plaatsen lichtmast
	Locale dwarsprofiel

GEMEENTE NISSEWAARD

Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse
 Bezoekadres: Raadhuislaan 206, 3203 FL Spijkenisse
 Telefoon: 14 8344 | www.nissewaard.nl
 E-mail: gemeente@nissewaard.nl

SECTOR: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 AFDELING: PROJECTEN

PROJECTNUMMER: 2025-11-WV
 STATUS: Definitief

GETEKEND: HK | DATUM: 24-10-2025 | FORMAAT: A0 STAAND | SCHAAL: 1:500

PROJECT: Herinrichting Akkers Fase II
 OMSCHRIJVING: Nieuwe situatie maaiweld Bestek (Besteknr. 2025-11-WV)

LOCATIE: Spijkenisse, De Akkers

TEKENING NR TK-BST-002

TEKENING 1 van 1