

## Criteria plaatsbepaling ondergrondse containers

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers (OC)			
Nummer	Criteria	Hard*	Zacht*
<b>Voorkomen hinder</b>			
1	De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 3 meter, maar zo mogelijk groter		X
2	De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot aan de erfrens van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter		X
3	Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan een perceel ontstaan	X	
4	De locatie van een OC is dusdanig dat mogelijke overlast door gebruik en/of lediging tot een minimum beperkt blijft	X	
5	De locatie bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage	X	
6	Voor het plaatsen van de OC is het niet noodzakelijk om kabels en/of leidingen te verplaatsen		X
7	De OC, niet zijnde bestemd voor algemeen gebruik, wordt door maximaal 50 woonaansluitingen gebruikt		X
<b>Bescherming milieu</b>			
8	De locatie van een OC is dusdanig dat bij het ledigen geen schade aan (volwassen) bomen kan ontstaan	X	
9	De afstand tussen de locatie van OC en een watergang is minimaal 10 meter	X	
10	Het plaatsen van OC in het plantsoen wordt voorkomen. Mocht onverhoopt een OC toch in het plantsoen geplaatst moeten worden wordt 'snippergroen' voorkomen		X
11	De OC wordt niet boven een rioolleiding geplaatst.	X	
<b>Bereikbaarheid locatie voor inzamelvoertuig</b>			
12	De afstand tussen het hart van de locatie van een OC en het hart van het inzamelvoertuig is maximaal 4 meter	X	
13	De onder doorrijhoogte op de route naar de locatie is minimaal 4 meter	X	
14	Om de locatie van de OC te bereiken wordt het voertuig niet gedwongen om achteruit te rijden	X	
15	Indien de locatie van de OC zich bevindt in een doodlopende straat is er een keevoorziening voor het inzamelvoertuig	X	
16	De locatie van de OC is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een breedte van 3,10 inclusief spiegels en een draaicirkel van circa 21 meter	X	
17	De verharding van de locatie van de OC plus toegangswegen zijn berekend op zwaar gewicht	X	
18	Het inzamelvoertuig moet op een gefundeerde weg zowel links als rechts kunnen afstempelen	X	
19	De locatie van de OC is dusdanig gelegen dat het hart van de OC als ook van het inzamelvoertuig minimaal 3 meter afligt van overige objecten	X	
<b>Bereikbaar OC voor bewoners</b>			
20	De OC is voor bewoners goed bereikbaar	X	
21	De OC is voor minder valide goed bereikbaar	X	
22	De locatie is dusdanig gelegen dat voetgangers en rolstoelgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van de openbare weg.	X	

23	De loopafstand naar een locatie is maximaal 150 meter. Op basis van een onderbouwing op de aspecten geld en gemak (voor gebruiker) kan in een incidenteel geval worden afgeweken tot maximaal 200 meter	X	
<b>Veiligheid</b>			
24	Er ligt geen fietspad tussen de OC en het inzamelvoertuig	X	
25	De locatie van de OC is dusdanig dat het inzamelvoertuig veilig kan stoppen	X	
26	De locatie van de OC is dusdanig dat er geen voertuigen kunnen parkeren tussen OC en inzamelvoertuig	X	
27	De locatie van de OC is dusdanig dat er tot 10 meter boven de locatie geen kabels en leiding aanwezig zijn	X	
28	De locatie bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt. Dit om verstoringen in de doorstroming te voorkomen	X	
29	De locatie van de OC is zodanig gelegen dat het zicht op verkeersborden, wegbewijzing en verkeerslichten niet wordt belemmerd	X	
30	De locatie bevindt zich niet naast een bushalte of busbaan	X	
31	OC worden tenminste 50 cm. Vanaf de trottoirband geplaatst	X	
32	De locatie is dusdanig gelegen dat gebruikers zo min mogelijk de weg over hoeven te steken		X
33	Het legen van de OC kan bij voorkeur aan de rechterzijde van het voertuig		X
<b>Parkeren</b>			
34	De locatie voor een OC bevindt zich niet op een laad- en losplaats	X	
35	De locatie voor een OC bevindt zich niet in een parkeervak		X
36	De locatie voor een OC bevindt zich niet op een parkeerplaats voor invaliden of arts	X	
37	Aan de straatzijde van de OC is het instellen van een parkeerverbod mogelijk	X	
38	De locatie van een OC moet dusdanig zijn uitgevoerd dat het bij het parkeren van een voertuig naast de OC geen bumper kan uitsteken over de 'tranenplaat'	X	

Harde criteria zijn criteria waaraan een locatie voor OC altijd moet voldoen

Zachte criteria zijn criteria waaraan een locatie bij voorkeur aan voldoet